

# SMALTO PER PAVIMENTI



## INFORMAZIONI TECNICHE

### Descrizione

Finitura acrilica monocomponente semilucida in emulsione acquosa per pavimenti interni ed esterni. Aderisce tenacemente al supporto, resiste agli agenti atmosferici ed alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per la protezione, il rinnovo e la decorazione di pavimentazioni industriali e civili normalmente pedonabili, intonaci, calcestruzzo, cemento, mattoni di garages, scantinati, muri, corrimano, elementi frangisole di cemento o laterizi, magazzini, locali di servizio ed ambienti con forte condensa. Adatto come strato di finitura anche su idropitture. Ideale per il professionista ed il "fai da te".

### Vantaggi

- Ottima finitura superficiale per interni ed esterni
- Monocomponente acrilica in emulsione acquosa
- Di aspetto semilucido
- Inodore
- Carrabile, resiste al traffico moderato di carrelli elevatori
- Buona resistenza all'abrasione ed al graffio
- Per la protezione, il rinnovo e la decorazione di pavimenti industriali e civili
- Ideale per il professionista ed il "fai da te"
- Facile da applicare
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

### Preparazione della superficie da trattare:

**Su cemento o altri materiali edili:** su cemento o calcestruzzo, stagionati da almeno 28 giorni, su superfici sane, asciutte, pulite, esenti da distaccanti, disarmanti o oli, asportare la polvere, stendere una mano di **ECOFISS** come promotore di adesione, dopo almeno 12 ore, applicare due mani di **SMALTO PER PAVIMENTI**. Pavimentazioni molto lisce e poco assorbenti devono essere irruvidite con mezzi meccanici (molla o fresa) al fine di assicurare una perfetta coesione tra pavimento e rivestimento.

**Legno:** su superfici sane, pulite, asciutte ed esenti da successive essudazioni di oli o resina, applicare direttamente **SMALTO PER PAVIMENTI**.

**Metalli:** su superfici anche in lega leggera, sane, pulite ed asciutte, applicare direttamente **SMALTO PER PAVIMENTI**. Eliminare eventualmente tracce di ruggine mediante carteggiatura o altri mezzi meccanici ed applicare **SMALTO PER PAVIMENTI**. In caso di ripittura, pulire le superfici, irruvidire carteggiando ed applicare **SMALTO PER PAVIMENTI**.

**IMPORTANTE:** prima di ogni applicazione coprire i vetri, i pavimenti ed i manufatti in metallo; in caso di spruzzi, pulire immediatamente con acqua.

---

### **Applicazione:**

pennello, rullo, spruzzo convenzionale o airless.

Agitare bene prima dell'uso. Diluire il prodotto con acqua al 15% per la prima mano, al 5% per la seconda mano, con la possibilità di variare la diluizione in funzione delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore desiderato.

---

**Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità :** temperature tra +10 °C e +30 °C e comunque ad almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada.

Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, esposte ad eccessiva ventilazione, su supporti gelati o con rischio di gelo durante l'applicazione e l'essiccazione.

---

### **Essiccazione a 20 °C:**

al tatto dopo 30 min; in profondità dopo 48 ore.

Sovraverniciabile: dopo almeno 4-5 ore; sopporta il traffico leggero dopo circa 5 giorni.

I tempi riportati, sono influenzabili, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

***Pulizia degli attrezzi:*** pulire tutti gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso.

---

### **Proprietà ed altre informazioni tecniche:**

Resa pratica: 5 – 8 m<sup>2</sup>/ Lper mano secondo rugosità e dell'assorbimento del supporto.

Colori: Bianco, grigio, sabbia e rosso ossido

Peso specifico: 1,20 ± 0,05 a 20 °C.

Confezioni: 0,750 litri – 2,5 litri – 14 litri

Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161): i/BA Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per SMALTO PER PAVIMENTI: 140 g/l . SMALTO PER PAVIMENTI contiene al max 140 g/l di COV.

---

**Conservazione:** 12 mesi in confezioni originali ben chiuse ed in luogo fresco ed asciutto.

---

### Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice doganale 3209 1000 Pitture e vernici a base acrilica o vinilica polimeri distribuiti o disciolti in un mezzo acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

---

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.